

## 会社概要 COMPANY SUMMARY

会社名 丸長鍍金 株式会社  
 代表者名 久慈 直太郎  
 創立 昭和25年  
 従業員数 131名 (男 85名、女 46名)

本社工場 〒424-0046  
 静岡県静岡市清水区西大曲町 12-3  
 TEL 054-366-3361 (代表)  
 FAX 054-365-3261



浜松工場 〒435-0022  
 静岡県浜松市南区鶴見町 1420  
 TEL 053-581-9070  
 FAX 053-581-9071

### 事業内容

本社工場 無電解ニッケルめっき (鉄材・アルミ材)  
 硬質クロムめっき  
 錫めっき  
 銀めっき  
 金めっき  
 電鍍 (銀電鍍・ニッケル電鍍)  
 電解研磨処理  
 塗装用マスク治具

浜松工場 ニッケルクロム  
 光沢ニッケルめっき  
 亜鉛めっき  
 亜鉛ニッケル合金めっき  
 バブ研磨  
 化学研磨  
 無電解錫

認定取得 めっき技能士 1 級 めっき技能士 2 級  
 衛生管理者 毒劇物取扱者  
 有機溶剤作業主任者 公害防止管理者  
 ISO9001:2008 取得 エコアクション 21 取得

主要取引先 株式会社 小糸製作所  
 日本インジェクタ 株式会社  
 Robert Bosch GmbH  
 株式会社 パロマ  
 株式会社 エムエートレーディング  
 白井国際産業 株式会社  
 浜松ホトニクス 株式会社  
 東海金属工業 株式会社  
 やまと興業 株式会社  
 第一工業 株式会社  
 三菱電機 株式会社  
 株式会社 IHI  
 株式会社 IAI





## 生産概要 PRODUCTION SUMMARY

県下最大のめっき種類を生かし  
試作、量産、多層めっき等  
お客様の困ったにお応えします。

評価方法 : もっとも効果のあるもの ◎ 効果のあるもの ○

めっき種類	処理重量 (kg)	有効寸法 (高 x 幅 x 奥行 mm)	基本素材	防 錆	硬 さ	耐 摩 耗 性	通 電 性	特 性
無電解ニッケル	60	700×1300×300	鉄 / sus		◎	○		均一なめっき皮膜が得られる。
無電解ニッケル	60	800×700×300	アルミ		◎	○		アルミ上の被膜高硬度が得られる。
硬質ケム	80	800×1800×500	鉄 / sus / アルミ	○	◎	◎		高硬度、潤滑性、肉盛りに優れている。
錫【銅】	30	600×700×300	銅	○			◎	耐薬品性、はんだ性に優れている。
錫【アルミ】	50	800×700×300	アルミ	○			◎	耐薬品性、はんだ性に優れている。
金めっき	20	400×450×250	鉄 / 真鍮 / sus				◎	装飾性、電気伝導性に優れている。
銀めっき	20	400×450×250	鉄 / 真鍮 / sus				◎	耐熱性、殺菌性に優れている。
ニッケル電鍍	50	1200×2000×300	樹脂 / アルミ	○	○	○	○	母型の形状を忠実に再現できる。
ニッケルクロム	60	1300×1400×300	鉄	◎	◎	○	○	一般的な装飾処理。光沢・鏡面。
ニッケルめっき	60	1300×1400×300	鉄	○	○	○	○	はんだ性、通電性に優れている。
ニッケルめっき	20	400×600×250	鉄 / sus / チタン	○	○	○	○	はんだ性、通電性に優れている。
亜鉛めっき【黒】	30	1200×600×400	鉄	◎				黒色三価の防錆処理が得られる。
亜鉛めっき【白】	30	1200×600×400	鉄	◎				一般的な防錆処理が得られる。
亜鉛ニッケル	30	1200×400×300	鉄	◎				高耐食に優れた防錆処理が得られる。

一覧の有効寸法以上の処理ができる場合がありますので、是非お問い合わせください。

## 検査機器 LABORATORY EQUIPMENT

国家技能士が、オペレーターとなり分析、計測、  
測定、管理を万全の検査体制でおこなっております。

### 測定器一覧

- 塩水噴霧検査装置
- 光沢度計
- 自動滴定装置
- 真円度計
- 蛍光X線膜厚測定器
- マイクロビッカース硬度計
- 面粗度測定器
- 保磁力計
- β線式膜厚計
- 原子吸光分析装置
- 輪郭形状測定器
- 試料研磨機
- 走査電子顕微鏡
- 電磁式膜厚計
- 高品位マイクロスコープ

◆ご質問・ご相談などございましたらお気軽にお問い合わせください

会社ホームページ

